

RELLENOS

SikaWall®-350 One Strike SikaWall®-355 One Strike

Relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación de numerosas superficies antes de pintar o empapelar. Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el producto supera a los plastes convencionales en la mayoría de las aplicaciones.

Usos

SikaWall® One Strike es un producto adecuado para rellenar huecos en:

■ Yeso. ■ Ladrillo. ■ Piedra. ■ Madera. ■ Enlucido.

Ventajas

- Relleno de una vez. No es necesario acumular capas de relleno. Rellena hasta 75mm de espesor en una capa.
- Fácil de usar. Pasta ligera increíblemente fácil de aplicar.
- No requiere lijado, termina en una superficie lisa.
- No descuelga, sus propiedades de peso ligero previenen su caída incluso en techos.

■ **NO TIENE MERMA** permite realizar cualquier trabajo de relleno o renovación en una sola mano.

- Sin retracción, no retrae durante el secado.
- Secado rápido, listo para pintar / empapelar en 30 minutos.
- Se puede pintar con pinturas base solvente y pinturas de emulsión.
- Uso en interior y exterior.
- Secado blanco brillante.

Color

Pasta ligera brillante blanca.

Se presenta en:

SikaWall®-350 One Strike: Cartuchos de 300 ml.

SikaWall®-355 One Strike : Bote de 450 ml.



GUÍA USO DE PRODUCTOS	Aplicación	Interior	Exterior	Termoaislante
SikaWall®-200 Standard	Enlucir y Alisar	×		
SikaWall®-270 Renovación	Renovación Paredes	×		
SikaWall®-275 Rapid	Trabajos Expres	×		
SikaWall®-280 Termoaislante	Eficiencia energética y Confort	×		×
SikaWall® -300 Ready	Enlucir y Alisar	×		
SikaWall®-350 One Strike	Grandes Desperfectos	×	×	
SikaWall®-355 One Strike		×	×	
SikaWall®-303 Fibers	Fisuras con Movimiento	×	×	
SikaRep® 214 Exterior	Renovación Exteriores		×	



A TU ALCANCE PRODUCTOS PROFESIONALES

Sello distribuidor



OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108
Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

www.sika.es

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



GAMA SikaWall® RENUEVA Y ESTRENA TUS PAREDES



GAMA SikaWall®

Sika presenta sus nuevos plastes y masillas SikaWall®.

Una amplia gama para enlucir y reparar, tanto en interior como en exterior.

Alisados, enlucidos con acabados finos, fácil trabajabilidad, secado rápido y aislamiento térmico en algunos productos de la gama, hacen que la GAMA SikaWall® sea imprescindible para que renueves y estrenes tus paredes.

¡Bienvenidos a la gama SikaWall!

GAMA SikaWall® RENUEVA Y ESTRENA TUS PAREDES

ENLUCIR Y ALISAR

SikaWall®-200 Standard

Plaste en polvo para enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola.
- Preparación de paredes interiores que requieran un acabado fino antes de pintar o empapelar.

Ventajas

- Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar.
- Acabado muy fino.
- Aplicable en capa fina.
- Secado rápido.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Bolsas de 3,5 kg.
Sacos de 15 kg.



RENOVACIÓN

SikaWall®-270 Renovación

Plaste en polvo para regularización y enlucido de paramentos interiores, con aplicación manual o proyectable.

Usos

- Renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura plástica, etc.
- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola.
- Cubrición de parámetros interiores que tengan relieve.

Ventajas

- Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes.
- Gran poder de cubrición.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar.
- Acabado fino y alta resistencia al rayado.
- Aplicable en capa gruesa.
- Secado rápido.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Bolsas de 3,5 kg.
Sacos de 15 kg.



TRABAJOS EXPRES

SikaWall®-275 Rapid

Plaste rápido en polvo para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso, escayola ó soporte cerámico.
- Preparación de paredes interiores que requieran un acabado fino antes de pintar o empapelar.
- Se puede aplicar sobre cerámica en interior.

Ventajas

- Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- Secado rápido.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y pintar en 3 horas.
- Acabado muy fino.
- Aplicable en capa fina.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Bolsas de 3,5 kg.



ENLUCIR Y ALISAR

SikaWall® -300 Ready

Masilla acrílica lista al uso para enlucir y alisar paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Puenteo de fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.
- Aplicaciones tanto en interior como en exterior, para rellenos sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc...

Ventajas

- Lista para su uso, no se necesita mezclado.
- Fácil de aplicar.
- Sin olor.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.

Color

Pasta blanca.

Se presenta en:

Envases de plástico de 5 y 20 kg.



FISURAS CON MOVIMIENTO SikaWall®-303 Fibers

Masilla acrílica reforzada con fibras para reparación y puenteo de pequeñas fisuras en paramentos interiores y exteriores.

Usos

- Puenteo de fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.
- Aplicaciones tanto en interior como en exterior, para rellenos sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc...

Ventajas

- Lista para su uso, no se necesita mezclado.
- Fácil de aplicar.
- Sin olor.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.

Color

Pasta blanca.

Se presenta en:

Envases de plástico de 1 y 5 kg.



RENOVACIÓN EXTERIORES

SikaRep® 214 Exterior

Plaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores, elementos decorativos, etc. Clase R2

Usos

- Alisado de paredes exteriores sobre soporte cerámico.
- Revestimientos externos de edificios.
- Regularización de superficies.
- Se puede aplicar sobre cerámica en exterior.

Ventajas

- Gran adherencia al soporte.
- Muy buena trabajabilidad.
- Acabado fino.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Sacos de 25 kg.



EFICIENCIA TÉRMICA Y CONFORT

SikaWall®-280 Termoaislante

Plaste ligero en polvo con aislamiento térmico. Masilla para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

SikaWall®-280 Termoaislante es un producto adecuado para:

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso, escayola o soporte cerámico.
- Preparación de paredes interiores mejorando las propiedades de aislamiento térmico.
- Se puede aplicar sobre cerámica en interior.

Ventajas

- Incremento del confort.
- Eficiencia térmica.
- Reducción de la reverberación.
- Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar.
- Acabado muy fino.
- Secado rápido.
- Aislamiento térmico: previene la formación de agua de condensación.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Sacos de 12,5 kg.



Características Adicionales

■ EFICIENCIA TÉRMICA Y CONFORT

evita el efecto de “pared fría”. Con una Conductividad Térmica $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$. Ayuda por tanto al ahorro energético en el hogar.

■ 50% MÁS DE RENDIMIENTO

- es capaz de cubrir un 50% más de volumen que un plaste convencional con la misma cantidad de producto.
- Un mayor volumen de pasta preparada con la misma cantidad de producto.

■ MÁS FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

■ MENOR CONSUMO DE PINTURA

- **NO TIENE MERMA** permite realizar cualquier trabajo de relleno o renovación en una sola mano.

